


Cilindro normalizado
DSNU-PPV-A

FORWARD



Hoja de datos

Características	Valor			
Diametro de émbolo (mm) Ø	16	20	25	32
Carrera	10mm,15mm,20mm,25mm,40mm,50mm,75mm,80mm,100mm,125mm,150mm,200mm,300mm			
Rosca del vástago	M6	M8	M10X1,25	
Amortiguación	Amortiguación neumática, regulable en ambos lados			
Posición del montaje	Cualquiera			
Extremo del vástago	Rosca exterior			
Forma constructiva	Émbolo, Vástago, Camisa del cilindro			
Variantes	Vástago simple			
Modo de funcionamiento	Doble efecto			
Presión de funcionamiento	1 bar - 10 bar			
Nota sobre el medio de trabajo	Admite funcionamiento con lubricación			
Clase de resistencia a la corrosión	Nivel 2, riesgo moderado de corrosión.			
Temperatura de operación	5 - 70°C			
Tipo de fijación	Con accesorios			
Conexión neumática	M5	G 1/8		
Material de la tapa	Fundición inyectada de aluminio , recubierto			
Material del vástago	Acero de alta aleación			
Material de las juntas	NBR (caucho nitrilo)			
Material de la camisa del cilindro	Aleación de aluminio			