


# Cilindro compacto Modelo SDA-S

**Fuirtec**



## Hoja de datos

Características	Valor								
	Diametro de émbolo (mm) Ø	12	16	20	25	32	40	50	63
Carrera	10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 50mm, 75mm, 80mm, 100mm								
Amortiguación	Amortiguación por topes elásticos								
Posición del montaje	Cualquiera								
Extremo del vástago	Rosca interior								
Variantes	Émbolo, Vástago, Camisa perfilada								
Medio de funcionamiento	Aire comprimido filtrado, lubricado (lo cual requiere seguir utilizandolo)								
Modo de funcionamiento	Doble efecto, efecto push type								
Presión de prueba	15 bar								
Presión máxima de trabajo	10 bar								
Temperatura de operación	-5 a 70°C								
Velocidad de operación	Doble efecto		30-500 mm/s		30-350 mm/s		30-350 mm/s		
Tipo de fijación	Con taladro pasante, con rosca interior, con accesorios								
Conexión neumática	M5		1/8		1/4		3/8		
Material de la tapa	Fundición inyectada de aluminio , recubierto								
Material del vástago	Acero de alta aleación								
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio , recubierto								